

PeBBLE

La stampante per card a colori
Il miglior rapporto qualità / prezzo sul mercato



Thermal Transfer a
Colori
& Monocromatico



300 dpi



Stampa
singola facciata



24 sec/card



0.25-1 mm
(10-40 mil)



2 anni

evolIS

www.evolis.com

Pebble



Potente, semplice da usare ed economica, la stampante a colori **Pebble** personalizza e codifica le vostre card plastiche per l'identificazione, la sicurezza, i programmi fedeltà ed il tempo libero.

In pochi secondi **Pebble** stampa ad alta risoluzione testi, loghi, immagini, firme e codici a barre. Offre anche opzioni di codifica magnetica, codifica di smart card e personalizzazione di card di prossimità.

Potente ed affidabile, **Pebble** è creata per rispondere alle vostre esigenze, da piccole serie di card sino ad una stampa di molte copie.

Pebble è la soluzione chiavi in mano. Comprensiva di un software facile per la personalizzazione di badge e di driver per Windows™ o Mac OS X, è semplice da utilizzare come una stampante classica per ufficio.

Pebble è disponibile in tre colori: Rosso, Azzurro o Grigio. Grazie al design Hi-Tech, alla compattezza ed ergonomia, Pebble trova la sua collocazione ideale in una reception ma anche sulla scrivania dell'ufficio.

Con un eccellente rapporto qualità/prezzo, **Pebble** è la **stampante a colori su singola facciata di riferimento sul mercato**.



Modalità di stampa

- Sublimazione a colori e trasferimento termico in monocromia
- Stampa standard edge-to-edge

Specifiche stampante

- Economizzatore nastro integrato per monocromia

Velocità di stampa

- 150 card all'ora a colori (YMCKO)
- Fino a 1000 card all'ora in monocromia¹

Risoluzione

- 300 dpi (11,8 punti/mm)

Colore stampante

- Grigio, Azzurro o Rosso

Software incluso

- eMedia Card Designer software per il design e l'impostazione delle card.
- Compatibile con Windows™ NT 4.0, 2000 e Xp

Driver

- Per Windows™ NT 4.0, 2000 e Xp
- Per Mac™ OS X v10.2 e v10.3

Garanzia

- Stampante: 2 anni
- Testina: 2 anni, illimitato numero di stampe²

Tipologie di nastri

- Nastro monocromatico: 1000 card a rotolo (nero, blu, rosso, verde, bianco, oro, argento e scratch off)
- Nastro monocromatico BlackWax (per ABS e card plastiche particolari): 1000 card a rotolo
- Nastro monocromatico nero a 2 pannelli (KO): 500 card a rotolo
- Nastro a colori a 5 pannelli (YMCKO): 200 card a rotolo
- Nastro a colori a 1/2 pannelli (YMCKO): 400 card a rotolo
- Nastro Ologramma: 350 card a rotolo

Modalità di caricamento delle card

- Automatico con caricatore o manuale

Opzioni

- Codifica a banda magnetica HICO/LOCO (3-tracce), ISO7811
- Porta seriale (disponibile su richiesta)
- Cartuccia per caricamento manuale delle card
- Caricatore aggiuntivo per 100 card
- Valigia per dimostrazione e trasporto
- Kit di pulizia

Altri modelli di stampanti

- **Pebble Mag** - Stampante con codifica HICO/LOCO della banda magnetica - ISO 7811
- **Pebble Smart** - Stampante con stazione di contatto per Smart Card - ISO 7816-2
- **Pebble Contactless** - Stampante con codificatore di card di prossimità

1 - In condizioni specifiche

2 - Clausola che impone l'uso dei nastri Evolis



Tipi di card

Formati card

PVC, Compositi di PVC, PET, ABS e card plastiche particolari
ISO CR-80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm - 3.375" x 2.125")

Spessore card

Da 0,25 mm a 1 mm

Capacità caricatore

300 card (0,25 mm) - 100 card (0,76 mm)

Capacità raccogliatore

150 card (0,25 mm) - 50 card (0,76 mm)

Codici a barre inclusi

Codice 39, Codice 2/5

Font inclusi

Arial 100, Arial Bold 100

Dimensioni stampante

Altezza: 192 mm - Lunghezza: 396 mm - Profondità: 235 mm

Peso Stampante

5,9 Kg

Connessioni

USB e Parallela Centronics (cavi forniti)

Alimentazione elettrica

110 - 230 Volts CA, 60-50 Hertz

Ambiente

- Temperatura Min/Max di funzionamento: 15° / 30° C
- Umidità: dal 20% al 65% in assenza di condensa
- Temperatura Min/Max di stoccaggio: -5°C / +70°C
- Umidità di stoccaggio: dal 20% al 70% in assenza di condensa
- Raffreddamento: ad aria

evolIS

Sede principale:
Evolis Card Printer

29, avenue de la Fontaine · Z.I. Angers-Beaucouzé · 49070 BEAUCOUZE · France
Tel: +33 (0) 241 367 606 · Fax: +33 (0) 241 367 612 · info@evolIS.com

www.evolis.com